

COLORAMA 1 ALU

- Tejido exclusivo Colorama Trevira CS con cobertura en aluminio para aumentar el calor y la reflexión de la luz
- Tejido técnicamente superior adecuado para cortinas y sistemas enrollables
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas

APLICACIONES



INDICACIONES DE LA TRAMA

	Transparente
	Poliéster Trevira CS, con soporte de aluminio
	140 g/m ²
	0.40 mm
	285 cm
	290 cm
	290 cm

INSTRUCCIONES DE LAVADO



PROPIEDADES TÉCNICAS

	5-7
	Retardante de la llama
	Optimizado para estaciones de trabajo
	Baja transmisión de calor
	Adecuado para Wave
	Impresión digital
	Oeko-Tex
	Colores especiales de 520 m

RETARDANTE DE LA LLAMA

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (EN 13773)
 B1 (DIN 4102-1)
 M2 (NF P 92-504)
 NFPA 701
 Type C (BS 5867-2)



Colorama 1 Alu
COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Color	T_V	T_S	R_s	A_s	T_{UV}	F_C	g_{tot}
410	19.4	19.2	40.0	40.8	19.1	0.68	0.49
411	18.0	22.8	33.4	43.8	20.0	0.72	0.52
427	15.2	20.3	33.5	46.2	16.4	0.72	0.52
440	23.6	23.9	36.5	39.6	22.5	0.70	0.51

T_V Visible light transmission

R_s Solar reflectance

T_{UV} UV transmission


g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission


A_s Solar absorption

F_C Shading factor


$F_C + g_{tot}$: Valor calculado con vidrio: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1




410



411



427



440

Los colores mostrados no son vinculantes