

COLORAMA 1 MULTICOLOUR

- Exclusivo tejido de visillos Colorama Trevira CS, tejido con un hilo multicolor para atenuar el color y la textura
- Certificado Cradle to Cradle™ de bronce
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Lavable hasta 72°

APLICACIONES



INDICACIONES DE LA TRAMA

	Transparente
	Poliéster Trevira CS
	130 g/m ²
	0.45 mm
	325 cm
	330 cm
	330 cm

INSTRUCCIONES DE LAVADO

							
	-1%	-2%	-2.5%	-0.5%			
							
	-1%			-0.5%			
							

PROPIEDADES TÉCNICAS

	6
	Retardante de la llama
	Aplicable en zonas húmedas
	Sólo procesamiento cruzado
	Sólo el tratamiento cruzado
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle

RETARDANTE DE LA LLAMA

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (EN 13773)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type C (BS 5867-2)
 NFPA 701



Colorama 1 Multicolour

COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES (± 5%, DIN EN 410)

Color	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
111	42.3	42.1	52.2	5.7	24.8	0.62	0.45
131	36.0	36.9	42.4	20.7	21.8	0.68	0.49
161	33.1	33.7	35.6	30.7	21.0	0.72	0.52
181	29.5	29.6	28.3	42.1	20.4	0.76	0.55
211	42.8	43.2	48.7	8.1	24.4	0.64	0.46
261	33.1	33.2	35.0	31.8	20.5	0.72	0.52
431	32.3	36.6	40.9	22.5	24.1	0.69	0.49
461	31.0	36.0	39.4	24.6	19.0	0.70	0.50

T_v Visible light transmission

R_s Solar reflectance

T_{uv} UV transmission

g_{tot} Total g-value

T_s Solar transmission

A_s Solar absorption


F_c Shading factor

F_c + g_{tot}: Valor calculado con vidrio: 0.72 / U_g = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1


Colorama 1 Multicolour




111



131



161



181



211



261



431



461

Los colores mostrados no son vinculantes