

VALERE

- Tejido antibacteriano resistente a las manchas
- Adecuado para entornos sanitarios
- Certificado Oeko-Tex® Standard 100, libre de sustancias nocivas
- Lavable hasta 72°

APLICACIONES



INDICACIONES DE LA TRAMA

	Semi transparente
	Poliéster
	115 g/m ²
	0.19 mm
	205 cm
	210 cm

INSTRUCCIONES DE LAVADO



PROPIEDADES TÉCNICAS

	5
	Retardante de la llama
	Antimicrobiano
	Aplicable en zonas húmedas
	Adecuado para Wave
	Oeko-Tex
	Colores especiales de 500 m

RETARDANTE DE LA LLAMA

Class 1 (EN 13773)
Class 1 (UNI 8456)
Type B (BS 5867-2)



Valere

COEFICIENTES ÓPTICOS Y SOLARES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Color	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
100	32.7	32.1	63.2	4.7	2.6	0.54	0.39
298	17.6	27.4	53.3	19.3	9.5	0.60	0.43
301	23.3	29.4	60.7	9.9	10.7	0.56	0.40
302	24.5	26.4	55.6	18.0	8.7	0.58	0.42
345	30.0	29.6	61.1	9.3	8.3	0.55	0.40

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission


A_S Solar absorption

F_C Shading factor


$F_C + g_{tot}$: Valor calculado con vidrio: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1




100




298



301



302



345

Los colores mostrados no son vinculantes